



## Aero Still Chrome 125 S

Вентилятори для витяжної вентиляції приміщень з високими вимогами до рівня шуму

- Максимальна витрата повітря: 158
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач

|  | Одиниця виміру      | Aero Still Chrome 125 S |
|--|---------------------|-------------------------|
| Швидкість                                  | -                   | 1                       |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                     |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                     |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                      |
| Номинальна потужність                      | Вт                  | 9.4                     |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.059                   |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 158                     |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 31                      |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                       |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                      |
| Клас захисту                               | -                   | IP34                    |

### Розміри

| a   | b   | c  | ∅ d | e  |
|-----|-----|----|-----|----|
| 168 | 144 | 97 | 125 | 30 |

