



Aero Still Chrome 125 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції приміщень з високими вимогами до рівня шуму

- Максимальна витрата повітря: 158
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Aero Still Chrome 125 SH |
|--|---------------------|--------------------------|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номинальна потужність | Вт | |
| Максимальний струм | А | 0.059 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 158 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 31 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 0 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 0 |
| Клас захисту | - | IP34 |

Розміри

| a | b | c | Ø d | e |
|-----|-----|----|-----|----|
| 168 | 144 | 97 | 125 | 30 |

