



## Aero Still Vintage 150

Вентилятори для витяжної вентиляції приміщень з високими вимогами до рівня шуму

- Максимальна витрата повітря: 254
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	Aero Still Vintage 150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Максимальний струм	А	0.14
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	254
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Клас захисту	-	IP34

### Розміри

a	b	c	Ø d	e
198	170	119	150	30



## Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Aero Still Vintage 150					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32	B	-16	E	-6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	254					
Споживана потужність (Вт)	19					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.049					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.048					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	53					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	