



# Aero Vintage 100 H

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 102
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | Aero Vintage 100 H |
|--|---------------------|--------------------|
| Швидкість                                  | -                   | 1                  |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                 |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 14                 |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.085              |
| Максимальний струм                         | А                   |                    |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 102                |
| Швидкість обертання                        | -                   |                    |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 38                 |
| Вага                                       | кг                  | 0.56               |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                  |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 45                 |
| Клас захисту                               | -                   | IP34               |

## Розміри

| a   | b   | c    | Ø d | e    |
|-----|-----|------|-----|------|
| 144 | 122 | 92.5 | 100 | 29.5 |



## Екодизайн



|   |                                 |    |          |   |        |   |
|---|---------------------------------|----|----------|---|--------|---|
| Торгова марка   | Blauberg                        |    |          |   |        |   |
| Модель  | Aero Vintage 100 H              |    |          |   |        |   |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))               | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | -53.6                           | A+ | -26.5    | B | -11    | E |
| Тип установки   | Односпрямована                  |    |          |   |        |   |
| Тип приводу   | Multi-speed                     |    |          |   |        |   |
| Тип теплообміннику  | Немає                           |    |          |   |        |   |
| Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)                       | 102                             |    |          |   |        |   |
| Споживана потужність (Вт)   | 14                              |    |          |   |        |   |
| Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)                            | 0.02                            |    |          |   |        |   |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год)) | 0.088                           |    |          |   |        |   |
| Спосіб керування приводом   | Локальне регулювання споживання |    |          |   |        |   |
| Максимальні зовнішні витоки (%)   | 2.7                             |    |          |   |        |   |
| Декларований тип вентиляційної одиниці                                  | RVU UVU                         |    |          |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))   | 58                              |    |          |   |        |   |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік)                                | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 72                              |    | 72       |   | 72     |   |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік)                                    | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 5536                            |    | 2830     |   | 1280   |   |