

AirWall E ERV

Побутова настінна вентиляційна установка із високоефективним протитоковим теплообмінником та керуванням через додаток. Версії для холодного клімату оснащені вбудованими нагрівачами, а також механічною припливною та гравітаційною витяжною заслінками

• Споживана потужність електричного переднагріву: 200
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 36
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Ентальпійний
• Фільтр припливний: Coarse 90% / G4
Опція: ePM1 70% / F7
• Фільтр витяжний: Coarse 90% / G4
• Ентальпійний рекуператор
• Переднагрів: Електричний
• Матеріал корпусу: АБС Пластик
• Датчик вологості: Вбудований
• Датчик CO2: Опціональний

	Одиниця виміру	AirWall E ERV				
Швидкість	-	1	2	3	4	5
Фазність	-	1				
Максимальна напруга живлення	В	230				
Мінімальна напруга живлення	В	220				
Номінальна потужність	Вт	5	10	15	24	46
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	200				
Максимальний струм	А	0.28				
Максимальна витрата повітря	м³/год	25	35	50	60	80
Максимальна витрата повітря (режим «Boost»)	м³/год	150				
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	11	13	17	21	27
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	21	23	27	31	36
Ефективність рекуперації, макс	%	85				
Тип рекуператора	-	Протипотоковий				
Матеріал рекуператора	-	Ентальпійний				
Вага	кг	17				
Фільтр припливний	-	Coarse 90% / G4 Опція: ePM1 70% / F7				
Фільтр витяжний	-	Coarse 90% / G4				
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40				
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20				

Мінімальна товщина стіни	мм	160
Максимальна товщина стіни	мм	760

Розміри

Аксесуари

Аксесуари для кімнатних рекуператорів

Найменування	Фото	Опис
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2
CD-3		Датчик вуглекислого газу