

AirWall E2

Побутова настінна вентиляційна установка із високоефективним протитоковим теплообмінником та керуванням через додаток. Версії для холодного клімату оснащені вбудованими нагрівачами, а також механічною припливною та гравітаційною витяжною заслінками

• Споживана потужність електричного переднагріву: 200
• Споживана потужність електричного догріву: 350
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 28
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 38
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Полістирол
• Фільтр припливний: Coarse 90% / G4
Опція: ePM1 70% / F7
• Фільтр витяжний: Coarse 90% / G4
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний
• Матеріал корпусу: АБС Пластик
• Датчик вологості: Вбудований
• Датчик CO2: Опціональний

	Одиниця виміру	AirWall E2				
Швидкість	-	1	2	3	4	5
Фазність	-	1				
Мінімальна напруга живлення	В	220				
Максимальна напруга живлення	В	230				
Номінальна потужність	Вт	5	13	19	26	33
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	200				
Споживана потужність електричного догріву	Вт	350				
Максимальний струм	А	0.2				
Максимальна витрата повітря	м³/год	25	35	50	60	80
Максимальна витрата повітря (режим «Boost»)	м³/год	150				
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	12	13	18	22	28
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	22	23	28	32	38
Ефективність рекуперації, макс	%	98				
Тип рекуператора	-	Протипотоковий				
Матеріал рекуператора	-	Полістирол				
Вага	кг	17				
Фільтр припливний	-	Coarse 90% / G4 Опція: ePM1 70% / F7				
Фільтр витяжний	-	Coarse 90% / G4				

Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20
Мінімальна товщина стіни	мм	160
Максимальна товщина стіни	мм	760

Розміри

Аксесуари

Аксесуари для кімнатних рекуператорів

Найменування	Фото	Опис
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2
CD-3		Датчик вуглекислого газу