

Auto 125 S

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач

	Одиниця виміру	Auto 125 S
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	22
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	185
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Клас захисту	-	IP24
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
186	128	173	174	98	125	33


a
b1
b2
b3
c
e
d

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Auto 125 S					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	0					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	