

BL02 CFV 1500

Низькопрофільні припливно-витяжні установки з протиточним рекуператором та вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
• Тип рекуператора: Пластинчастий протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Профільовані полістирольні пластини
• Фільтр припливний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фільтр витяжний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• У шумоізольованому корпусі
• Байпас: Автоматичний
• Переднагрів: Опціональний
• Догрів: Опціональний
• BMS протокол: Bacnet, ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	BL02 CFV 1500
Характеристики корпусу	-	40 мм, T3/TB4
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	200
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність припливного вентилятора	Вт	700
Номінальна потужність витяжного вентилятора	Вт	700
Струм установки (без електричних нагрівачів)	А	6.35
Максимальна витрата повітря	м³/год	1950
Максимальний витрата повітря при ESP 200 Па	м³/год	1800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36
Тип рекуператора	-	Пластинчастий протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Профільовані полістирольні пластини
Вага	кг	310
Фільтр припливний	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Фільтр витяжний	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	60
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-40

Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри