

BL07 CFH 6000

Двоярусні припливно-витяжні установки з протиточним рекуператором

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
• Тип рекуператора: Пластинчастий протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Профільовані полістирольні пластини
• Фільтр припливний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фільтр витяжний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• У шумоізольованому корпусі
• Байпас: Автоматичний
• Догрів: Опціональний
• Переднагрів: Опціональний
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	BL07 CFH 6000
Характеристики корпусу	-	40 мм, T3/TB4
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	480
Мінімальна напруга живлення	В	380
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність припливного вентилятора	Вт	2x1100
Номінальна потужність витяжного вентилятора	Вт	2x1100
Струм установки (без електричних нагрівачів)	А	7.39
Максимальна витрата повітря	м³/год	6200
Максимальний витрата повітря при ESP 200 Па	м³/год	6000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Тип рекуператора	-	Пластинчастий протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Профільовані полістирольні пластини
Вага	кг	550
Фільтр припливний	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Фільтр витяжний	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	60
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-40
Клас захисту	-	IP22

Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри