



BlauAIR CFV 3500

Низькопрофільні припливно-витяжні установки з протиточним рекуператором та вертикальним викидом повітря

- Максимальна витрата повітря: 3500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779)
- Фільтр припливний: ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: Bacnet
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	BlauAIR CFV 3500
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	V	380
Максимальна напруга живлення	V	480
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	2300
Максимальний струм	A	7.2
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	34
Тип рекуператора	-	Протипотоковий
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	515
Фільтр витяжний	-	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)
Фільтр припливний	-	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	-35
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	50
Клас захисту	-	IP34

Клас захисту приводу

-

IP54

Розміри

L	W	H	H1	S1
1300	1260	1290	300	600

