


# BLS01 RV 1200

Низькопрофільні припливно-витяжні установки з роторним рекуператором та вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 30
• Тип рекуператора: Роторний, конденсаційний чи ентальпійний
• Матеріал рекуператора: Алюміній/алюміній з гігроскопічним покриттям
• Фільтр припливний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фільтр витяжний: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• У шумоізольованому корпусі
• Переднагрів: Опціональний
• Догрів: Опціональний
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

| | Одиниця виміру | BLS01 RV 1200 |
|---|---|---|
| Характеристики корпусу | - | 50 мм, T2/TB2 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 200 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність припливного вентилятора | Вт | 532 |
| Номінальна потужність витяжного вентилятора | Вт | 532 |
| Струм установки (без електричних нагрівачів) | А | 5.3 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 1450 |
| Максимальний витрата повітря при ESP 200 Па | м³/год | 1300 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 30 |
| Тип рекуператора | - | Роторний, конденсаційний чи ентальпійний |
| Матеріал рекуператора | - | Алюміній/алюміній з гігроскопічним покриттям |
| Вага | кг | 250 |
| Фільтр припливний | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Фільтр витяжний | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | -40 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 60 |
| Клас захисту | - | IP22 |

| | | |
|---|---|---|
| Клас захисту приводу | - | IP54 |

## Розміри