



## BlauAIR RV 1500

Низькопрофільні припливно-витяжні установки з роторним рекуператором та вертикальним викидом повітря

- Максимальна витрата повітря: 1500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип рекуператора: Роторний
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	BlauAIR RV 1500
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	200
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	1220
Максимальний струм	А	11.2
Максимальна витрата повітря	м³/год	1500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Тип рекуператора	-	Роторний
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	307
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-35
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	50
Клас захисту	-	IP34
Клас захисту приводу	-	IP54

## Розміри

L	W	H	H1	S1
1400	960	1400	250	500

