

BlauCool BLHP-R050-P-S/1R3A

Теплові насоси повітря-вода (спліт-система)

- COP: 3.67
- Холодоагент: R32
- EER: 2.7

	Одиниця виміру	BlauCool BLHP-R050-P-S/1R3A
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Вага зовнішнього блоку нетто	кг	47
Вага зовнішнього блоку брутто	кг	51
Вага внутрішнього блоку нетто	кг	47
Вага внутрішнього блоку брутто	кг	55
Рівень звукової потужності зовнішнього блоку	дБ(А)	64
Рівень звукової потужності внутрішнього блоку	дБ(А)	45
Макс. сила струму	А	13
Макс. сила струму внутрішнього блоку	А	17
Макс. споживана потужність	кВт	2.86
Макс. споживана потужність	кВт	3.6
Характеристики мережі (Зовнішній блок)	-	220-240В/1ф/50Гц
Характеристики мережі (внутрішній блок)	-	220-240В/1ф/50Гц
COP	-	3.67
Кількість заправленого холодоагенту	кг	1.1
Холодоагент	-	R32
EER	-	2.7
Патрубок підключення (газ)	мм	15.88
Теплопродуктивність	кВт	5.29

Холодопродуктивність	кВт	4.5

Розміри