



BlauCool BLHP-R080-P-S/1R3A

Теплові насоси повітря-вода (спліт-система)

- COP: 3.61
- EER: 2.8
- Холодоагент: R32

	Одиниця виміру	BlauCool BLHP-R080-P-S/1R3A
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Холодопродуктивність	кВт	6.5
Теплопродуктивність	кВт	8.26
Патрубок підключення (газ)	мм	15.88
COP	-	3.61
EER	-	2.8
Кількість заправленого холодоагенту	кг	1.4
Макс. споживана потужність	кВт	3.6
Макс. споживана потужність	кВт	4.2
Макс. сила струму внутрішнього блоку	А	17
Макс. сила струму	А	19
Рівень звукової потужності внутрішнього блоку	дБ(А)	45
Рівень звукової потужності зовнішнього блоку	дБ(А)	66
Вага внутрішнього блоку брутто	кг	55
Вага внутрішнього блоку нетто	кг	47
Вага зовнішнього блоку брутто	кг	58
Вага зовнішнього блоку нетто	кг	55
Холодоагент	-	R32
Характеристики мережі (внутрішній блок)	-	220-240В/1ф/50Гц

Характеристики мережі (Зовнішній блок)	-	220-240В/1ф/50Гц
--	---	------------------

Розміри