



## Bravo Still 150 S

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 235
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотної тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач

	Одиниця виміру	Bravo Still 150 S
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	20
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	235
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34

### Розміри

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19



## Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Bravo Still 150 S					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Sound power level (дБ(А))	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	