



Bravo Still 150 T

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 235
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo Still 150 T
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	20
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	235
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34

Розміри

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19



Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Bravo Still 150 T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-35.1	A	-17.2	E	-6.9	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	235					
Споживана потужність (Вт)	20					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.046					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.055					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	55					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	63		63		63	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	