



# Bravo Still Chrome 100

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 70
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

|  | Одиниця виміру | Bravo Still Chrome 100 |
|--|----------------|------------------------|
| Швидкість                                  | -              | 1                      |
| Мінімальна напруга живлення                | В              | 220                    |
| Максимальна напруга живлення               | В              | 240                    |
| Частота мережі живлення                    | Гц             | 50                     |
| Номинальна потужність                      | Вт             | 5.6                    |
| Максимальний струм                         | А              | 0.04                   |
| Максимальна витрата повітря                | м³/год         | 70                     |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)          | 26                     |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С             | 1                      |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С             | 40                     |
| Клас захисту                               | -              | IP34                   |

## Розміри

| a   | b   | c   | Ø d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 122 | 102 | 100 | 17 |

