



# Bravo Still Chrome 150 ST

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 235
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | Bravo Still Chrome 150 ST |
|--|---------------------|---------------------------|
| Швидкість                                  | -                   | 1                         |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                       |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                       |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                        |
| Номинальна потужність                      | Вт                  | 20                        |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.13                      |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 235                       |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 35                        |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                         |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                        |
| Клас захисту                               | -                   | IP34                      |

## Розміри

| a   | b   | c   | Ø d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |

