



# Bravo Still Platinum 125 S

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 115
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач

|  | Одиниця виміру      | Bravo Still Platinum 125 S |
|--|---------------------|----------------------------|
| Швидкість                                  | -                   | 1                          |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                        |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                        |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                         |
| Номинальна потужність                      | Вт                  | 9.3                        |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.006                      |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 115                        |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 31                         |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                          |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                         |
| Клас захисту                               | -                   | IP34                       |

## Розміри

| a   | b   | c   | Ø d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |

