

inWave EC 150/160 FR1

Канальні вентилятори змішаного типу в шумоізолюваному корпусі з ЕС-двигуном



- Максимальна витрата повітря: 600
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	inWave EC 150/160 FR1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	55
Максимальний струм	А	0.49
Максимальний струм	А	0.49
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	600
Швидкість обертання	-	3506
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

Ø D	W	L	H
149 (159)	253	606	273

