



## Moon 125 SH



Осьовий витяжний вентилятор з декоративною лицьовою панеллю, з високою продуктивністю та низьким енергоспоживанням

- Максимальна витрата повітря: 155
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення

	Одиниця виміру	Moon 125 SH
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	V	220
Максимальна напруга живлення	V	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	18
Максимальний струм	A	0.11
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	155
Швидкість обертання	-	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	32
Вага	кг	0.75
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP44

### Розміри

a	c	Ø d	e
180	85	124	45



## Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Moon 125 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53	A+	-25.9	C	-10.4	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	155					
Споживана потужність (Вт)	18					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.03					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.116					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	52					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	95		95		95	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	