

Moon 125 ST

Осьовий витяжний вентилятор з декоративною лицьовою панеллю та високою продуктивністю

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення

	Одиниця виміру	Moon 125 ST
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	18
Максимальний струм	А	0.11
Максимальна витрата повітря	м³/год	155
Швидкість обертання	-	2200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32
Вага	кг	0.75
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Клас захисту	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	c	Ø d	e
180	85	124	45


a


d
c
e

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Moon 125 ST					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-33.2	B	-15.3	E	-5	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	155					
Споживана потужність (Вт)	18					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.03					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.116					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	52					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	138		138		138	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	