



Moon 125 T

Осьовий витяжний вентилятор з декоративною лицьовою панеллю, з високою продуктивністю та низьким енергоспоживанням

- Максимальна витрата повітря: 155
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Moon 125 T
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	V	220
Максимальна напруга живлення	V	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	18
Максимальний струм	A	0.11
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	155
Швидкість обертання	-	2200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	32
Вага	кг	0.75
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP44

Розміри

a	c	Ø d	e
180	85	124	45



Екодизайн



Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Moon 125 T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м³/рік))	Холодний	Помірний	Теплий			
	-33.2	B	-15.3	E	-5	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	155					
Споживана потужність (Вт)	18					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.03					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.116					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	52					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	138	138	138			
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	3667	1874	848			