



## Quatro 125 ST

Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Максимальна витрата повітря: 167
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Quatro 125 ST
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	167
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Клас захисту	-	IP34

### Розміри

a	a1	b	c	Ø d	e
201	178	113	136	125	35



## Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Quatro 125 ST					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Sound power level (дБ(А))	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	