



Smart


Стильні інтелектуальні витяжні вентилятори для створення нового рівня комфорту в санвузлах, душових, кухнях

- Максимальна витрата повітря: 133
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип двигуна: DC
- Тип крильчатки: Осьовий
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер інтервальний, Таймер увімкнення, Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Smart					
Швидкість	-	3					
Мінімальна напруга живлення	B	100					
Максимальна напруга живлення	B	240					
Частота мережі живлення	Гц	50/60					
Максимальний струм	A						
Максимальний струм	A						
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	33	72	106	40	83	133
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	17	22	31	17	21	32
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1					
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40					
Клас захисту	-	IP44					

Розміри

a	b	c	∅ d	e
155	209	28	100/125	28



Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Smart					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-33	B	-16	E	-7	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	106					
Споживана потужність (Вт)	3.8					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.021					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.023					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	51					
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	