

Turbo 315 GT11

Канальні вентилятори змішаного типу



- Максимальна витрата повітря: 2050
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Turbo 315 GT11 | |
|--|----------------|----------------|------|
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номинальна потужність | Вт | 230 | 320 |
| Максимальний струм | А | 1.0 | 1.42 |
| Максимальний струм | А | 1.0 | 1.42 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 1570 | 2050 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 41 | 52 |
| Вага | кг | 11.95 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | ØD1 | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 310 | 323 | 362 | 408 | 445 |



Екодизайн

| | |
|--|---------------------|
| Торгова марка | Blauberg |
| Модель | Turbo 315 GTI1 |
| Тип установки | Односпрямована |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номинальна витрата повітря (м ³ /с) | 0.321 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 327 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 34.8 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.308 |
| Sound power level (дБ(А)) | 74 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |