

BlauAIR CFP

Підвісні припливно-витяжні вентиляційні установки з рекуперацією тепла

• Тип рекуператора: Пластинчастий протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Профільовані полістирольні пластини
• У шумоізольованому корпусі
• Байпас: Автоматичний
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Характеристики корпусу	Фазність	Номінальна потужність припливного вентилятора, Вт	Номінальна потужність витяжного вентилятора, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Переднагрів	Догрів	BMS протокол
BLS01 CFP 700	50 мм T2/TB2	1	170	170	950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BLS01 CFP 1200	50 мм T2/TB2	1	532	532	1450	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BLS02 CFP 1500	50 мм T2/TB2	1	700	700	1950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BLS02 CFP 2500	50 мм T2/TB2	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BLS04 CFP 3500	50 мм T2/TB2	3	1100	1100	4200	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BLS06 CFP 5000	50 мм T2/TB2	3	2x1200	2x1200	6150	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
BL01 CFP 700	40 мм T3/TB4	1	170	170	950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet

 BL01 CFP 1200	40 мм Т3/ТВ4	1	532	532	1450	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 BL02 CFP 1500	40 мм Т3/ТВ4	1	700	700	1950	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 BL02 CFP 2500	40 мм Т3/ТВ4	3	1200	1200	2850	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 BL04 CFP 3500	40 мм Т3/ТВ4	3	1100	1100	4200	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet
 BL06 CFP 5000	40 мм Т3/ТВ4	3	2x1200	2x1200	6150	Опціональний	Опціональний	ModBus Bacnet