









# BlauAIR RH

Двоярусні припливно-витяжні установки з роторним рекуператором



- Тип рекуператора: Роторний
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: Bacnet
- Управління: Дротова панель керування
- Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

Модельний ряд	Швидкість	Фазність	Максимальна напруга живлення, В	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(A)	Матеріал рекуператора	Догрів	Переднагрів	BMS протокол
 BlauAIR RH 800	1	1	240	800	34	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 1200	1	1	240	1200	35	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 1500	1	1	240	1500	37	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 2500	1	1	277	2500	37	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 3500	1	3	480	3500	35	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 5000	1	3	480	5000	32	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet
 BlauAIR RH 6000	1	3	480	6000	32	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Bacnet

 BlauAIR RH 9000	1	3	480	9000	32	Алюміній	Опціональний	Опціональний	Васнет
---	---	---	-----	------	----	----------	--------------	--------------	--------