

Trio

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості

Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
 Trio 100	8	90	29	✗	✗	✗	1
 Trio 100 S	8	90	29	✓	✗	✗	1
 Trio 100 T	8	90	29	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Trio 100 TR	8	90	29	✗	✗	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 Trio 100 ST	8	90	29	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Trio 100 H	8	90	29	✗	✓	Таймер вимкнення	1

 Trio 100 SH	8	90	29	✔	✔	Таймер вимкнення	1
 Trio 150	28	255	35	✖	✖	✖	1
 Trio 150 S	28	255	35	✔	✖	✖	1
 Trio 150 T	28	255	35	✖	✖	Таймер вимкнення	1
 Trio 150 TR	28	255	35	✖	✖	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	1
 Trio 150 ST	28	255	35	✔	✖	Таймер вимкнення	1
 Trio 150 H	28	255	35	✖	✔	Таймер вимкнення	1
 Trio 150 SH	28	255	35	✔	✔	Таймер вимкнення	1
 Trio V2 100	8	81	28	✖	✖	✖	2
 Trio V2 100 TR	8	81	28	✖	✖	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2
 Trio V2 100 H	8	81	28	✖	✔	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2
 Trio V2 150	21	300	35	✖	✖	✖	2
 Trio V2 150 TR	21	300	35	✖	✖	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2

 Trio V2 150 H	21	300	35	✗	✓	Таймер вимкнення, Таймер увімкнення	2